



AUTHORIZED DISTRIBUTOR

0.5 mm または 0.8 mm 厚タブと 嵌合する187ファストンリセプタ

TE Connectivity (TE) は、0.5 mm または 0.8 mm 厚のタブと嵌合するように設計された、187 シリーズファストンリセプタクル端子を提供します。さまざまな業界の多くの用途で、187ファストンシリーズのクイックコネクタターミナルが使用されています。多くの場合、異なる厚さのタブが付いており、高電流の構成部品またはサブアセンブリには 0.8 mm 厚タブが付いており、低電流のものには 0.5 mm 厚タブが付いているかもしれません。従来は、異なる厚さのタブと嵌合させるために異なるリセプタクルが必要でした。そのため、様々な問題が発生していました。新しいリセプタクルは厚みが異なっても嵌合するため、ハーネスメーカーや OEM が抱える問題が解消され、設計、調達、物流がシンプルになります。



特長、利点

- ・4.8 x 0.5 mm (0.187 x 0.020 インチ) または 4.8 x 0.8 mm (0.187 x 0.032 インチ) のいずれかのタブと嵌合
- ・省スペースのストレート端子は長さ 15 mm (0.59 インチ)
- ・0.5 ~ 2.5 mm² (20 ~ 14 AWG) のワイヤに適合し、2.5 mm² ワイヤで定格 20A までの電流に対応
- ・UL 310 および IEC 61210 (VDE 613) 規格に準拠
- ・UL 認可済み、ファイル番号 E66717、VDE 認定、ファイル番号 40045816

アプリケーション(使用用途例)

- ・パワー ツール
- ・小型&大型家電
- ・リフト機器
- ・空調
- ・ライティング
- ・自動車および産業輸送
- ・産業用機械および制御

製品型番

製品型番	電線サイズ mm ²	被覆外径 mm
2293255-1	0.5~1.5	2.3~3.3
2293895-1	1.0~2.5	3.0~4.3

お問い合わせはこちらまで！⇒

KYORITSU
協立電業株式会社

〒190-0023 東京都立川市柴崎町3-9-5
TEL: 042-548-8881(代)
FAX: 042-548-9101(代)