

Cool Splice Connector (クールスパライスコネクタ)

- 中継接続用1ピースコネクタ



クールスパライスコネクタとは？

- ・2本1組の電線同士の中継接続を実現する、1ピース型コネクタです
- ・非防水仕様と同様の形状且つ結線方式で、防水仕様もご用意しております
- ・電線1本同士の中継使用も可能です(防水性能維持)
- ・設置現場において ケーブル側長 => 結線が可能です
- ・従来の結線中継コネクタ/端子台と違い、直線上に結線することが可能です

アプリケーション(使用用途例)

- ・屋内外照明器具の設置工事
- ・芝刈り機の機器内防水配線
- ・冷蔵庫・庫内灯への供給線接続
- ・バニティランプへの供給配線接続

特長、利点

- ・電線の被覆剥き不要
- ・ネジ止め及び専用工具不要
- ・結線状態の目視確認が容易
- ・ボタンを押すだけの簡単結線
- ・小型かつ電線のストレート中継結線が可能
- ・防塵防水等級:IP65 & IP67に対応



定格と仕様

型番	製品仕様				適用電線		
	使用温度	定格電圧	定格電流(mm ²)	防水性	ボタン色	芯線(mm ²)	被覆外径(mm)
2213800-1	-40~105℃	AC:400V DC:600V	AWG18(0.75):6.5A	×	緑	AWG18(0.75)	φ2.85Max
2213800-2			AWG18(0.75):6.5A	○(IP67)	青	AWG18(0.75)	φ2.85Max
2213800-3			AWG20(0.5):6.5A 22(0.3):5A	×	黄	AWG22-20(0.3-0.5)	φ2.85Max
2213800-4			AWG20(0.5):6.5A 22(0.3):5A	○(IP67)	赤	AWG22-20(0.3-0.5)	φ2.85Max
2213600-1		AC:600V DC:600V	AWG14(2.5):15A	○(IP67)	黄	AWG14-12(2.0-4.0)	φ4.50Max
2213600-2				○(IP67)	赤	AWG14-12(2.0-4.0)	φ4.00Max
2213600-3			AWG16(1.5):15A	○(IP67)	青	AWG16-14(1.25-2.5)	φ4.50Max
				○(IP67)	赤	AWG16-14(1.25-2.5)	φ4.00Max
2213600-4			AWG14(2.5):15A	×	黄	AWG14-12(2.0-4.0)	φ4.50Max
2213600-5			AWG18(0.75):10A	×	赤	AWG18-16(0.75-1.5)	φ3.50Max
2213600-6		AWG16(1.5):15A	×	青	AWG16-14(1.25-2.5)	φ4.00Max	
					赤	AWG18-16(0.75-1.5)	φ3.50Max

使用方法(専用工具はございません。プライヤーをご用意ください！)



① 被覆を被った状態のまま電線を差し込む



② プライヤーでボタンを押す



③ 逆側の電線を差込み他方のボタンを押す



④ 完成

お問い合わせは こちらまで！！⇒

KYORITSU
協立電業株式会社

〒190-0023 東京都立川市柴崎町3-9-5
TEL:042-548-8881(代)
FAX:042-548-9101(代)