

# FullAXS Mini

## FullAXS Mini

5G 関連設備の屋外配線に最適な IP65 / IP67 準拠小型シーリングシステム

Compact Sealing System, Compliant up to IP65 and IP67, Ideal for the Outdoor Wiring of 5G Equipment



### ■ 現行品よりも約20%小型化したFullAXS Mini

現行のFullAXS製品と比べて約20%の小型化を実現しました。5Gなど、次世代移动通信基地局や中継設備、アンテナ設備など、屋外配線用コネクタの省スペース配置に貢献できます。

### ■ 誤嵌合を防止する優れた操作性

コネクタの嵌合は、本体後端を2本の指先で軽くつまんで差し込み、30°ひねるだけの簡単操作。嵌合は、目視と指先に伝わるクリック感、ロック音の3感覚で確認できます。狭く暗い場所でも確実な嵌合をサポートします。

### ■ IP65 / IP67に対応した万全の防水性能

暴風雨や浸水を想定してIP65 / IP67に準拠。合わせてF1等級、UL94-V0に準拠したUV素材の採用など、落雷にも耐える性能を有しています。現行のFullAXS (スタンダード) 製品と同じ優れた耐候性を提供できます。

The FullAXS Mini connector sealing system, having reached a size about 20% more compact than existing products, can help reduce the space needed for connectors in the outdoor wiring of equipment of the next generation of mobile communications, such as 5G. Mating this connector is done easily – just use two fingertips to lightly pinch and insert the ends and turn them 30°. You can confirm mating through three of your senses (sight, touch, and sound) by seeing it occur, feeling the click through your fingertips, and hearing it lock. This connector complies with IP65 and IP67, assuming the occurrence of thunderstorms and flooding. The FullAXS Mini connector sealing system uses UL94-V0 compliant UV materials to meet the F1 rating, and withstands all lightning strike requirements. We can provide you the same superior weatherproofing as the current FullAXS (standard) products.

#### その他の特長 | Other Features

- ・スモール フォームファクタ プラガブル (SFP) トランシーバへのアクセスを容易にするオープンバルクヘッド
- ・RJ45、および電力接続にも対応予定

#### 製品仕様 | Performance Specifications

IP65 / IP67

#### スペック | Specifications

製品規格 108-19486  
取付適用規格 114-32138

#### Part Numbers

FullAXS Mini ファイバアセンブリ  
2061980-X FOSM GLARO LEAD 4.8mm FXS Mini

FullAXS Mini フィールドインストールキット  
2061973-1 FullPROOF140 Mini Field Install Kit  
2061926-1 FullFLEX500 Mini Field Install Kit  
2061933-1 FullPOWER Mini Field Install Assembly Kit

FullAXS Mini バルクヘッド  
2061870-1\* FullAXS MINI Bulkhead, EMI\*  
2061981-1 FullAXS MINI Bulkhead  
2061953-1 FullAXS MINI Bulkhead Cap, EMI Shielded  
2061953-2 FullAXS MINI Bulkhead Cap

\*この部品は設計済みですが、まだ製造しておりません。  
詳しくは、弊社の営業担当にお問い合わせください。

#### お問い合わせ先

  Data & Devices

 044-844-8052 (+81-44-844-8052)

 [jp-inquiry@te.com](mailto:jp-inquiry@te.com)

**KYORITSU**  
**協立電業株式会社**

〒190-0023 東京都立川市柴崎町3-9-5  
TEL: 042-548-8881 (代)  
FAX: 042-548-9101 (代)

その他、製品資料の請求・本誌への要望・お届け先住所の変更については、裏表紙にあります【アンケートフォーム】URLよりお問い合わせください。