

Dynamic

D-3950シリーズ



D-3950シリーズは、パワー系のインターフェイス等に適用可能な、スプリングクランプ型のコネクタです。

現場施工が可能で、圧着工具が不要なので、圧倒的な工数削減が実現できます。

特長

- ・ダイナミックシリーズのタブコンタクトを採用しながらUL1059に適合する、“スプリングクランプ方式”をプラグ側に採用しました。
- ・UL508の適用が必須のアプリケーションのサーボアンプ、インバーター等のパワー系インターフェイスに適用可能です。
- ・現場での施工が可能で、圧着工具は不要です。スクリー式ターミナルブロックと比較して、圧倒的な工数削減を実現できます。

定格と仕様

コンタクトピッチ	7.5mm					
定格電流(A)	通電数	AWG14	AWG16	AWG18	AWG20	AWG22
	1	14.5	13.75	13.0	10.75	8.7
	2-5	12.75	11.75	10.25	8.25	7.2
定格電圧(V)	6-11	11.8	9.75	8.75	7.0	5.5
	600V AC/DC					
	300V AC/DC (UL1059 Use group B,C)					
耐電圧(V)	600V AC/DC (UL1059 Use group D, MAX5A)					
Wire size	2,200V AC					
製品規格	AWG14(2.1sq)~AWG22(0.32sq)					
取扱説明書	108-78997					
	411-78272					

型番 4極が追加されました！

極数	キーイング	ハウジング色	リセプタクル回路番号	リセプタクル アセンブリ		めっき	ヘッダ アセンブリ	
				1列型 水平タイプ	2列型 水平タイプ		1列型 水平タイプ	2列型 水平タイプ
3	X	黒	有	3-2229794-1	-	金	3-2229803-1	-
3	X	黒	無	3-2289080-1	-	金	-	-
3	X	白	無	3-2289081-1	-	金	3-2289088-1	-
4	X	黒	有	1-2331743-4	-	金	1-2271457-4	-
6	X	黒	無	1-2271454-6	-	金	1-2271457-6	-
6	-	黒	有	-	2229800-1	金	-	2229806-1
*7	Y	黒	有	1-2229794-2	-	金	1-2229803-2	-
11	X	黒	有	1-2229794-1	-	金	1-2229803-1	-
11	X	黒	無	1-2289080-1	-	金	-	-
11	X	白	無	1-2289081-1	-	金	1-2289088-1	-

* 11極のハウジングにコンタクトが7極挿入されております。

お問い合わせは↓こちらまで！！

KYORITSU
協立電業株式会社

〒190-0023 東京都立川市柴崎町3-9-5
TEL: 042-548-8881(代)
FAX: 042-548-9101(代)