

Industrial

熱転写プリンタ T3212 & 3224

T3212 および T3224 は産業用コンピュータで操作する、堅牢で 24時間のデューティ サイクルが可能な、解像度 300 または 600 dpi 熱転写プリンタです。本製品は、TE Connectivity (TE) の様々なラベル、ケーブル マーカおよび識別マーカ スリーブで印字できるように特別に設計されています。また、使いやすいアイコンベースの設定調整を備えたフルカラー タッチ スクリーン インターフェースです。予め様々なチュートリアルがインストールされているので、本製品自体をインターネットに接続することなく、よくあるご質問にお答えできます。ただし、アプリケーションにインターネット接続が必要な場合は、本製品はローカル Wi-Fi ネットワーク経由、あるいはケーブル経由でワイヤレスで接続することができます。本プリンタには、USB、イーサネットおよびシリアル ポートが装備されています。また、ラベルやリボンは迅速簡単に搭載することができます。「スマート」印字ヘッド には、メンテナンス プログラムを容易にするためのメモリーが内蔵されており、このメモリーには印刷トラッキングと印字温度に関する情報も組み込まれています。

詳細：[Eカード](#) [製品ウェブページ](#) [フライヤー](#)



主な特徴

- ・ 熱収縮スリーブ、連続チューブ、ケーブル タグ、パネル ラベル、高温電子機器用ラベルや基本材料を含む幅広い材料に印字可能。
- ・ プリンターの設定は、使いやすいカラー タッチ スクリーンを備え、迅速簡単に調整可能。

ターゲット アプリケーション

- ・ オフィス環境
- ・ 産業機器環境

仕様

- ・ 100～240VAC - 50/60Hz, PFC