

知って
得する!

HellermannTyton

SPECIAL NEWS

接着剤付きで簡単に防滴・防塵できる

熱収縮エンドキャップ 接着剤付き



**屋内外での低電圧ケーブルの端末処理に最適！
接着剤付きの熱収縮エンドキャップ**

- 加熱収縮させる過程でキャップ内面の接着剤が溶けて、簡単に防滴・防塵が可能です。
- 特殊な技能を必要とせず、ケーブルの端末処理の作業性向上と安定した施工品質が確保できます。
- 10個/袋の小ロット梱包です*。

* : ECA-07536は5個



【基本特性】※保証値ではありません。

収縮温度	120℃以上
収縮比	2:1以上
連続使用温度範囲	-55℃～+110℃

【代表値】※保証値ではありません。

引張強度(ASTM D 638)	14MPa以上
伸び(ASTM D 638)	400%
絶縁耐力	15kV/mm以上
体積抵抗	10 ¹⁴ Ω・cm以上

耐候グレード

屋内外使用


RoHS 適合

接着剤付き

2:1

色 黒

材質 外層: 架橋ポリオレフィン



H: 接着剤を含まない内径
W: 接着剤を含まない肉厚

※製品表面に「収縮前内径/収縮後内径」の表示があります。

Article-No.	型番	収縮前		収縮後			適用電線外径の 目安	販売単位 (個)
		H(最小) (mm)	L (mm)	H(最大) (mm)	A(最小) (mm)	W (mm)		
922-00086	ECA-01204	12.0	38.0	4.0	12.0	2.6	5.6~10.0	10
受 922-00087	ECA-01405	14.0	45.0	5.0	15.0	2.2	6.8~12.0	10
922-00088	ECA-02006	20.0	65.0	6.0	19.0	2.5	8.8~16.0	10
922-00089	ECA-02508	25.0	75.0	8.5	23.0	2.5	11.8~20.0	10
922-00090	ECA-04015	40.0	95.0	15.0	25.0	3.3	20.0~32.0	10
受 922-00091	ECA-05526	55.0	114	26.0	36.0	3.5	31.8~48.0	10
受 922-00092	ECA-07536	75.0	132	36.0	40.0	4.2	45.0~67.0	5

受注生産品

⚠ ご注意

高温多湿及び直射日光を避けて保管してください。埃や水滴がキャップ内面に付着すると、施工後の防塵・防滴性能に影響が出ることがありますので、チリや埃を避けて保管し、また冬期は結露にもご注意ください。

弊社商品、サービスについてのご質問・ご要望はウェブサイト、あるいは、弊社営業オフィスまでお問合せください。

ヘラマンタイトン株式会社

■東京オフィス
〒151-0073 東京都渋谷区世塚 1-48-3 住友不動産世塚太陽ビル 6F
●関東販売課 / TEL: 03-5790-3113 FAX: 03-5790-3123
●自動車部 / TEL: 03-5790-3125 FAX: 03-5790-3127

■仙台オフィス
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町 1-9-1 仙台トラストタワー 18F
●東北販売課 / TEL: 022-722-1057 FAX: 022-722-1058

ヘラマンタイトンウェブサイト
www.hellermannntyton.co.jp

ISO9001・ISO14001 認証取得

■名古屋オフィス
〒460-0008 名古屋市中区栄 2-3-1 名古屋広小路ビルディング 4F
●中部販売課 / TEL: 052-229-1052 FAX: 052-201-1135
●自動車部 / TEL: 052-229-1053 FAX: 052-201-1655

■大阪オフィス
〒532-0003 大阪市淀川区宮原 3-3-31 上村ニッセイビル 12F
●関西販売課 / TEL: 06-6395-8610 FAX: 06-6395-8630
●自動車部 / TEL: 06-6395-8427 FAX: 06-6395-8630

■福岡オフィス
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 2-6-1 九龍筑紫通ビル 3F
●九州販売課 / TEL: 092-481-8780 FAX: 092-481-8778

●写真商品色は、実際の色と異って見える場合があります。
●改良のため、仕様ならびに外観・寸法などは予告なく変更する場合がございます。●本誌は、2019年6月現在のものです。

KYORITSU 協立電業株式会社

〒190-0023 東京都立川市柴崎町3-9-5
TEL: 042-548-8881 (代)
FAX: 042-548-9101 (代)

Leaf-ECA-0-V1-1906-5K-HT/K7