

知って  
得する!

HellermannTyton

# SPECIAL NEWS

難燃性に優れ豊富なサイズラインアップの熱収縮チューブ

## TU28シリーズ



### 欧州統一規格、鉄道車両用材料燃焼性試験に適合 ハロゲンフリーの熱収縮チューブ

- 欧州統一規格 (EN45545-2 : HL3)、鉄道車両用材料燃焼性試験に適合した、優れた難燃性を有しています。
- 塩素や臭素などのハロゲン系物質を含有していない、ハロゲンフリーの熱収縮チューブです。
- 架橋ポリオレフィン製で柔軟なため、作業性に優れています。

【基本特性】 ※保証値ではありません。

収縮温度	120℃以上
収縮比	2:1以上
長さ方向収縮率	±5%
連続使用温度範囲	-55℃～+125℃

【代表値】 ※保証値ではありません。

引張強度 (ASTM D 2671)	10.3 MPa以上
伸び (ASTM D 2671)	200%
絶縁耐力	19.7kV/mm以上
体積抵抗	10 <sup>14</sup> Ω・cm以上

【規格】

- ・ 欧州統一規格 (EN45545-2) 適合 HL3 (要求R22 及びR23)
- ・ 鉄道車両用材料燃焼性試験 (2019-492K) : 難燃性

標準グレード

屋内使用


車材燃試 RoHS 適合 HFハロゲンフリー

接着剤なし

2:1

色 黒

材質 架橋ポリオレフィン



※チューブ表面に商品名や仕様などの表示はありません。

Article-No.	型番	内径 (mm)		適用電線 サイズの目安 φ (mm)	厚み (mm)		チューブの形状	販売単位 (m)
		収縮前(最小) φD	収縮後(最大) φd		収縮後 W (最小値)			
300-06001	TU28-2.4/1.2-BK	2.59	1.20	1.4 ~ 2.1	0.49		円形	販売単位は お問合せ下さい
300-06002	TU28-3.2/1.6-BK	3.41	1.60	1.9 ~ 2.8	0.51		円形	
300-06003	TU28-4.8/2.4-BK	5.01	2.40	2.8 ~ 4.3	0.54		円形	
300-06004	TU28-6.4/3.2-BK	6.64	3.20	3.8 ~ 5.7	0.56		フラット	
300-06005	TU28-9.5/4.8-BK	9.88	4.80	5.7 ~ 8.5	0.59		フラット	
300-06006	TU28-12.7/6.4-BK	13.14	6.40	7.6 ~ 11.4	0.60		フラット	
300-06007	TU28-19.1/9.5-BK	19.70	9.60	11.4 ~ 17.1	0.62		フラット	
300-06008	TU28-25.4/12.7-BK	26.25	12.70	15.2 ~ 22.8	0.63		フラット	
300-06009	TU28-38.1/19.1-BK	39.29	19.10	22.9 ~ 34.3	0.64		フラット	
300-06010	TU28-50.8/25.4-BK	52.44	25.40	30.4 ~ 45.7	0.64		フラット	

弊社商品、サービスについてのご質問・ご要望はウェブサイト、あるいは、弊社営業オフィスまでお問合せください。

### ヘラマンタイトン株式会社

ISO9001・ISO14001 認証取得

■東京オフィス  
〒151-0073 東京都渋谷区笹塚 1-48-3 住友不動産笹塚太陽ビル 6F  
●関東販売課 / TEL: 03-5790-3113 FAX: 03-5790-3123  
●自動車部 / TEL: 03-5790-3125 FAX: 03-5790-3127

■仙台オフィス  
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町 1-9-1 仙台トラストタワー 18F  
●東北販売課 / TEL: 022-722-1057 FAX: 022-722-1058

ヘラマンタイトンウェブサイト  
[www.hellermanntyton.co.jp](http://www.hellermanntyton.co.jp)

●写真商品色は、実際の色と異なって見える場合があります。  
●改良のため、仕様ならびに外観・寸法などは予告なく変更する場合がございます。●本誌は、2019年11月現在のものです。

■名古屋オフィス  
〒460-0008 名古屋市中区栄 2-3-1 名古屋広小路ビルディング 4F  
●中部販売課 / TEL: 052-229-1052 FAX: 052-201-1135  
●自動車部 / TEL: 052-229-1053 FAX: 052-201-1655

■大阪オフィス  
〒532-0003 大阪府淀川区宮原 3-3-31 上村ニッセイビル 12F  
●関西販売課 / TEL: 06-6395-8610 FAX: 06-6395-8630  
●自動車部 / TEL: 06-6395-8427 FAX: 06-6395-8630

■福岡オフィス  
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 2-6-1 九勤筑紫通ビル 3F  
●九州販売課 / TEL: 092-481-8780 FAX: 092-481-8778

### KYORITSU 協立電業株式会社

〒190-0023 東京都立川市柴崎町3-9-5  
TEL: 042-548-8881 (代)  
FAX: 042-548-9101 (代)