
## **PCON 12**

# 単極ライトアングル

# アンシールドコネクタ

- 難燃性グレード UL 94 V-0 対応
- 安全性を強化し、デュアルスナップイン機能を備え、嵌合 時、「カチッ」という明快なロック音で未嵌合を防止



EV車他、あらゆる高電力用途で、安全且つ信頼性の高い接続を実現することが重要です。TE Connectivity (TE) の PCON 12 単極 ラ イトアングル アンシールド コネクタは、ICT マーケット全体のさまざまなアプリケーションに適した比類なき電源接続ソリューションで す。

PCON 12 は、各コネクタにプラスとマイナスのマーキングを施した 単極、アンシールド電源接続 用コネクタです。本製品の ライトアン グル端子の向きは、非常に狭小なスペースでの電源接続に最適です。また、PCON 12 は材料は難燃グレード UL 94 V-0対応で、3 種類のカラーコーディングにより、低コストで、組み立てが容易で、かつ誤嵌合リスクを低減した高電力用途の接続のソリューションを 提供します。

#### 主な特徴

- UL 94V-0対応の難燃性
- 安全性を強化。デュアルスナップイン機能を備え、嵌合時、「カ チッと」という明快なロック音で未嵌合防止
- シングルポール 90° ケーブルの出口構成とデュアル ハウジング スロットでアセンブリを容易に
- ・ 3種類のカラーコーディングにより、誤嵌合を低減。
- お客様の高電力のニーズを満たすシンプルかつ低コス トソリューションを提供

#### 仕様

• コンタクト システム: PCON12

• 保護等級: IP20

• 最大電圧: 最大 60 V DC

• 使用温度範囲: -40° C ~ +105° C

• 燃焼性: UL 94 V-0 材料 (ハウジングのみ)







### ターゲットマーケット











#### 詳細

ランディングページ データシート インフォグラフィック よくある質問



