

防水・防滴 Gelbox 207シリーズ

差込コネクタ・WFR対応 防水・防滴ケース

新製品情報

近日発売



防水・防滴ケース

207-13xx/14xx

- あとづけで簡単に防水・防滴対応
- ゲルで完全密封
- 取り付けは簡単
- シリコンフリーのゲルであらゆるシーンで使用可能
- 防水保護等級 IPX8

製品の仕様

長期保管耐性

コンパクト設計

頑丈なハウジング

防水保護等級 IPX8

ゲル：シリコンフリー

簡単に使用可能



使用イメージ

取り付け方法



側面のツメを押し、ボックスを開けます




コネクタをボックスの中央部に置きます



ボックスを閉じます
※ゲルが溢れて電線部まで覆うことを確認してください

取り外し方法



ボックスを開け、ゲルを取り除くとコネクタに新しい電線を接続可能です。



※コネクタは再利用可能ですがGelboxは再利用はできません。

製品ラインナップ

	Gelbox対象製品・適用電線	製品型番	包装単位	
	IPX8, WFR & 2273シリーズ 最大 4 mm ² コネクタ、サイズ 1	207-1331	1箱4個入 × 12箱	IP X 8 定格サージ電圧: 2.5 kV 絶縁抵抗: 5 MΩ 周囲温度: 85°C 連続最高使用温度: 105°C
	IPX8, WFR & 2273シリーズ 最大 4 mm ² コネクタ、サイズ 2	207-1332	1箱4個入 × 12箱	
	IPX8, WFR & 2273シリーズ 最大 4 mm ² コネクタ、サイズ 3	207-1333	1箱3個入 × 12箱	
	IPX8, WFR シリーズ、 最大 6 mm ² コネクタ、サイズ 1	207-1431	1箱4個入 × 12箱	
	IPX8, WFR シリーズ、 最大 6 mm ² コネクタ、サイズ 2	207-1432	1箱3個入 × 12箱	
	IPX8, WFRシリーズ、 最大 6 mm ² コネクタ、サイズ 3	207-1433	1箱2個入 × 12箱	

使用コネクタ対応表

Gelboxの最大使用コネクタ数(WFR/2273の場合)：使用するコネクタの定格データを遵守してください

			WFR-2	WFR-3	WFR-5	WFR-2L	WFR-3L	WFR-5L	2273-202	2273-203	2273-204	2273-208
最大電線サイズ: 4mm ² 対応 	207-1331	1 x 	1 x 	-	-	-	-	-	2 x 	-	1 x 	1 x 
	207-1332	2 x 	-	1 x 	1 x 	1 x 	1 x 	3 x 	2 x 	-	-	1 x 
	207-1333	3 x 	2 x 	-	1 x 	1 x 	1 x 	4 x 	-	-	2 x 	2 x 
最大電線サイズ: 6mm ² 対応 	207-1431	-	-	-	1 x 	1 x 	-	-	-	-	-	-
	207-1432	-	-	-	2 x 	-	1 x 	-	-	-	-	-
	207-1433	-	-	-	3 x 	2 x 	-	-	-	-	-	-

※2273シリーズは、屋内配線工事用途では使用出来ない製品となります。

防水保護等級 IPX8 に関して

IPX8とは、電子機器の防水性能に関する等級のうち、ある程度継続して水没していても内部に浸水せず、使用することができることを表す等級です。防水に関する等級は日本工業規格やIEC規格において規定されております。

※IPX8では、防水保護等級での防水性能を示し、防塵等級は取得しておりません。