

ケーブルサポート

電線支えの軽量化、作業工数・部品点数の削減に効果的

ハット型ケーブルサポート

電線支えの軽量化

プラスチック製のため、従来の金属製の電線支え具よりも大幅に軽量化することができます。

作業工数・部品点数の削減

電線束の径に合わせた部品の用意が不要で、電線支え具または電線束にゴム板やビニールテープを巻く必要がなく、部品点数の削減に貢献します。

選べる固定方法

リベット止め、ビス止めの両方に対応しています。

L字型ケーブルサポート

安定した固定

L字型ケーブルサポートは、2点止めで固定後の回転やズレを防止します。また、金属製のL字ブラケットでは難しい並行配線が可能で、ノイズ対策としてスペースを空けて並行配線ができます。

ハット型ケーブルサポート

耐熱・耐候グレード

屋内外使用

車材燃試

RoHS 適合

HFハロゲンフリー

色 黒 材質 66ナイロン

UL難燃グレード(主原料) UL94V-2


常時使用温度範囲 -40℃～+110℃



溶接作業なしに、簡単に取り付けられる配線固定具です。プラスチック製のため軽量で、金属製電線支え具のように電線被覆を傷つける心配がありません。電線にゴムなどの緩衝材やビニールテープを巻く必要がなく、作業性向上・部品点数削減に貢献します。また、細い電線束でも結束バンドで締め付けることで電線のズレを防ぎ、分岐も容易です。

【規格】

- ・ 欧州統一規格 (EN45545-2) 適合 HL1 (要求 R22)、HL2 (要求 R23)
- ・ 全米防火協会 (NFPA130) 適合



Article-No.	型番	寸法(mm)						適用ビス*	適用リベット φ(mm)	販売単位(個)	
		全長A	幅B	C	D	E	F			袋	ケース
151-03295	HCS2025L	200	25.0	3.0	11.0	180	φ4.9	M4	φ4.8	25	500

*ビス使用時にはワッシャーが必要です。

L字型ケーブルサポート

耐熱・耐候グレード

屋内外使用

車材燃試

RoHS 適合

HFハロゲンフリー

色 黒 材質 66ナイロン

UL難燃グレード(主原料) UL94V-2

常時使用温度範囲 -40℃～+110℃




L字型ケーブルサポートは、2点止めで固定後の回転やズレを防止します。金属製のL字ブラケットでは難しい並行配線が可能で、ノイズ対策としてスペースを空けて並行配線ができます。また、縦配線で固定することもできます。

【規格】

- ・ 欧州統一規格 (EN45545-2) 適合 HL1 (要求 R22)、HL2 (要求 R23)
- ・ 全米防火協会 (NFPA130) 適合



横配線、縦配線どちらでも固定できます。



Article-No.	型番	寸法(mm)					適用ビス	適用リベット φ(mm)	使用 インシュロックタイ	販売単位(個)	
		A	G	H	J	K				袋	ケース
151-03367	LCS3HM4	70.0	16.0	33.0	φ4.2	28.0	M4	φ4.0	T60 タイプまで Z80 タイプまで	25	1,000

弊社商品、サービスについてのご質問・ご要望はウェブサイト、あるいは、弊社営業オフィスまでお問合せください。

ヘラマンタイトン株式会社

ISO9001・ISO14001 認証取得

- 東京オフィス
〒151-0073 東京都渋谷区笹塚 1-48-3 住友不動産笹塚太陽ビル 6F
●関東販売課 / TEL: 03-5790-3113 FAX: 03-5790-3123
●オートモーティブ事業部 / TEL: 03-5790-3125 FAX: 03-5790-3127
- 仙台オフィス
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町 1-9-1 仙台トラストタワー 18F
●東北販売課 / TEL: 022-722-1057 FAX: 022-722-1058

ヘラマンタイトンウェブサイト
www.hellermannntyton.co.jp

- 名古屋オフィス
〒460-0008 名古屋市中区栄 2-3-1 名古屋広小路ビルヂング 4F
●中部販売課 / TEL: 052-229-1052 FAX: 052-687-1453
●オートモーティブ事業部 / TEL: 052-229-1053 FAX: 052-687-3115
- 大阪オフィス
〒532-0003 大阪市淀川区宮原 3-3-31 上村ニッセイビル 12F
●関西販売課 / TEL: 06-6395-8610 FAX: 06-6485-4897
●オートモーティブ事業部 / TEL: 06-6395-8427 FAX: 06-6485-4897
- 福岡オフィス
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 2-6-1 九勤筑紫通ビル 3F
●九州販売課 / TEL: 092-481-8780 FAX: 092-481-8778

KYORITSU 協立電業株式会社

〒190-0023 東京都立川市柴崎町3-9-5
TEL: 042-548-8881(代)
FAX: 042-548-9101(代)

●写真商品色は、実際の色と異って見える場合があります。
●改良のため、仕様ならびに外観・寸法などは予告なく変更する場合がございます。●本誌は、2020年11月現在のものです。