

# AMPLIVAR プロダクトターミネータ (APT 5A)

## AMPLIVAR Product Terminators (APT 5A)

※ AMPLIVARはTE Connectivityの登録商標です。

圧着品質管理モニタを搭載し、クリンプハイトの自動切り換えができる AMPLIVAR 端子専用ターミネータ  
AMPLIVAR terminator has a crimp quality monitor and crimp heights can be changed automatically



### ■ 最大7種類の圧着パターンを順番に連続圧着できるシーケンス圧着

1000以上の圧着パターンを登録でき、1つのシーケンス圧着には最大7種類の圧着パターンを設定可能。圧着パターンに対し、登録されているクリンプハイトを自動切り替えます。登録可能なシーケンスは1000以上です。

### ■ 作業中の圧着品質を管理できるモニタ (CQM II) を搭載

クリンプハイトの調節や確認に便利な圧着品質管理モニタ (CQM II) を搭載。作業中のクリンプハイトとクリンプ力をリアルタイムで確認できるとともに、生産データおよび圧着状態の保存・印刷にも対応。作業効率の向上に貢献します。

### ■ マグネットワイヤの皮膜処理なしでの圧着が可能

マグネットワイヤとリード線を組み合わせた圧着が可能で、1端子に最大3ワイヤまで圧着できます。

With the Amplivar, you can register over 1000 crimping patterns, from which you can select a maximum of 7 crimping patterns so sequential crimping can be done continuously in progression. Registered crimp heights are automatically changed according to the crimping pattern. The Amplivar is equipped with our crimp quality management monitor (CQM II) to support crimp height adjustment and confirmation work. It also supports storing and printing production data, such as crimp force and height during operations and crimping conditions. Lead wires can be grouped and crimped with no need to strip mag-wire insulation. Up to 3 wires can be crimped in one terminal.

#### その他の特長

#### Other Features

- ・ 圧着状態をさまざまな表示方法で確認可能 (6種類)
- ・ カットオフタブの調整は調整ホイールを回すだけの簡単操作
- ・ CE 適合

#### 製品仕様

#### Performance Specifications

供給電源	単相、AC120V/240V、Max 3A、60Hz/50Hz
供給エア圧	0.6205~0.6895Kpa
本体重量	約71kg

#### Part Numbers

APT 5A(Terminator with Pigtail-type Splice)	□-2161800-□
APT 5E(Terminator with Pigtail-type Splice)	□-2161900-□
適用端子	62295/62310/62002/62309/62001/62201/62308/62307/62040/62000/62157/62200/62304/62305/62303
APT 5A(Terminator with Direct Connect)	□-2161850-□
APT 5E(Terminator with Direct Connect)	□-2161950-□
適用端子	63455/1217672/1217173/63454/1217174/1217671/63453/1217172/1217670/1742964/1742981/1742096/1742116

#### お問い合わせ先



アプリケーションツーリング



044-900-5027 (+81-44-900-5027)

詳細情報は下記URL、  
またはQRコードよりアクセス  
<http://www.te.com/japan/inqu/index.html>



その他、製品資料の請求・本誌への要望・お届け先住所の変更については、裏表紙にあります [アンケートフォーム] URLよりお問い合わせください。

**KYORITSU**  
**協立電業株式会社**

〒190-0023 東京都立川市柴崎町3-9-5  
TEL: 042-548-8881(代)  
FAX: 042-548-9101(代)