

判別性の良い2書体を追加し視認性向上 チューブマーカ〖『レタツイン LM-550W2』新発売 差込み式端子台向け記名板のサイズ10. 7mm・12. 0mmにも対応

マックス株式会社(証券コード:6454)は、コードレス対応の携帯型チューブマーカ―「レタツイン」シリーズから、判別性の良い2書体を追加し視認性を向上するとともに、新機能搭載で使い勝手に配慮したハイスぺックモデルの『レタツイン LM-550W2』を2021年6月9日から販売します。

全国の電材・工具ルートを通じて販売し、希望小売価格は、148, 000円(税込 162, 800円)です。



【開発の背景】

チューブマーカ―は、機械や設備をコントロールする「制御盤」「配電盤」「コントロールボックス」内の端子台と電線が、それぞれどこに接続されているかを識別表示するための文字をチューブに印字する専用印刷機です。

当社の「レタツイン」シリーズは、コードレス対応の携帯型チューブマーカ―のトップブランドとして、制御盤の組立や現地メンテナンスなどの「電気工事・工場設備の現場作業」を中心に数多くの導入実績があり、好評を得てきました。近年では、通称“盤屋さん”が制御盤の製作から現場の設置・配線工事までを一貫して行うケースも増加しており、「盤組立時のチューブの大量生産でも、現場作業時でも1台の印刷機で対応したい」という要望に対応できる製品として、レタツインの活躍の場はいっそう広がりを見せています。

今回、『レタツイン LM-550W2』の開発にあたり、視認性向上のため、判別性の良い「明快書体(英数字)」と「正方形書体(英数字)」の2書体の追加搭載と、チューブへの印字可能文字高さの拡張を実現しました。最もよく使われる内径φ3. 2~3. 6mmのチューブ印字で見やすい4mm文字の印刷が可能です。

また、海外で普及している差込み式端子台が、国内でも使用比率が年々増加していることから、差込み式端子台の記名板仕様に合わせて、幅10. 7mm・12. 0mmにも対応しました。さらに差込み式端子台用電線向けに、内部にズレにくい3本のヒダを付けた「グリップチューブ」を開発し、作業性を向上させています。

なお、LM-550W2のほかに用途にあわせて選べる2機種もラインアップし、同時発売いたします。

【商品の特長】※「LM-550W2」の特長

■視認性向上

○判別性の良い2書体を追加搭載

従来の標準書体と太字書体に加え、明快書体と正方形書体を追加しました。

明快書体は、誤読しやすい3・5・6・8、8とB、上下を間違いやすい6と9等を識別しやすくしたフォントです。



○チューブへの印字可能文字高さを拡張

内径φ3.2～3.6mmのチューブ印字で、4mm文字の印刷を可能とし、視認性を向上させました。



■作業性向上

○差込み式端子台向け記名板のサイズ

10.7mm・12.0mmにも対応



○新チューブ「グリップチューブ」に対応

3本のヒダが電線をとらえ、ずり落ちずに動かせるので、差込み式端子の電線マーキングに適しています。



■基本機能

○現場でのコードレス作業が可能

充電池<eneloop^{※1}スタンダード>(単3形×4本)に対応し、満充電でチューブ約500個に印字できます。

・コードレス時にはチューブウオーマーは使用できません。

※1 eneloopはパナソニックグループの登録商標です。

○多彩な消耗品に印字が可能

チューブ:チューブ内径φ1.5mmからφ8.0mm

テープ:5・9・12mm幅

記名板:8.0/8.5/9.5/10.0/10.7/12.0mm幅(0.5mm厚・塩ビ製)

デバイスラベル:マックス専用ラベル・市販ラベル ・使用時は別売りのデバイスラベルアタッチメントが必要です。

【商品仕様】

チューブマーカ「レタツイン」

商品名	LM-500F2	LM-500W2	LM-550W2
モデル	エコノミーモデル	スタンダードモデル	ハイスpekモデル
希望小売価格	72, 000円 (税込79, 200円)	115, 000円 (税込126, 500円)	148, 000円 (税込162, 800円)
サイズ	W295 × D293 × H94mm		
質量	2. 3kg	2. 4kg	
	(ACアダプタ、消耗品、付属品除く)		
電源	専用ACアダプタ または 充電電池(別売:eneloopスタンダード 単3形 × 4本)		
付属品(共通)	インクリボン(LM-IR500B)、ACアダプタ、電源コード、 細径チューブ用アタッチメント、リングアタッチメント、取扱説明書		

文字サイズ(高さ)	1. 3/2/3/4/6mm、英数字(一部の記号)のみ2. 4mmも選択可		
印字速度	40mm/秒 (チューブ作成個数:52個/分) (内径φ3.2mmチューブ、20mmピッチ、7文字印字の場合)		
使用可能チューブ	グリップチューブ:LM-TU29G・LM-TU37G 塩ビチューブ:内径φ1.5~8.0mm 熱収縮チューブ:内径φ2.0~6.4mm		
使用可能テープ	専用テープカセット 5/9/12mm幅		
使用可能記名板	×	×	8/8.5/9.5/10/10.7/12mm (0.5mm厚・塩ビ製) アタッチメント標準搭載
使用可能デバイスラベル	×	×	幅5~10mm、長さ7.3~40mm ラベル間隔0~10mm アタッチメント必須(別売)
PCエディタ (PCリンク)機能	×	○ (ダウンロード)	○ (ダウンロード)
チューブウォーマー	×	○(内蔵)	○(内蔵)
キャリングケース	(別売)	○(付属)	○(付属)

《お客様からのお問い合わせ窓口》 0120-510-200

《本件に関するお問い合わせ先》 マックス株式会社

総務部 IR・広報・ブランド戦略SEC TEL.03-3669-8106

報道に関するお問い合わせは、[こちら](#)まで

※本リリースに記載されている内容は発表時点の情報です。内容が変更となる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

KYORITSU
協立電業株式会社

〒190-0023 東京都立川市柴崎町3-9-5
TEL:042-548-8881(代)
FAX:042-548-9101(代)