

予備穴の穴埋め・防水処理に

NEW

ブラインドバー

ジャスト
フィット!



ラインナップ拡大! $\phi 2.2 \sim \phi 20.0$ 対応

保護
等級

IP67

※製品装着時



■ モデルチェンジ
■ NEW

RoHS2



— 耐油性・耐候性兼用 —

電線挿入口の穴埋めに。

キャプコン・クイックキャップ・ジョイボックスにジャストフィット!

脱落防止リブ

ゴムブッシュからの脱落を低減します。




径表記

適用穴径が一目でわかります。(BB-022Sを除く)



■ 型式・仕様・外形寸法



【共通仕様】

使用周囲温度: -25~+80°C

本体色: 黒

販売単位: 10個/袋

材質: ナイロン66(難燃グレードUL94V-2)

型式	適用孔径	寸法(mm)				本体質量
		A	B	L1	L2	
BB-022S	φ 2.2	2.2	3	16	1	約0.5g
BB-025S	φ 2.5	2.5	3.5			
BB-030S	φ 3.0	3	4			
BB-033S	φ 3.3	3.3	4.3			
BB-040S	φ 4.0	4	5			
BB-050S	φ 5.0	5	6			
BB-060S	φ 6.0	6	7	18	1	約1.0g
BB-070S	φ 7.0	7	8			
BB-080S	φ 8.0	8	9.5			
BB-090S	φ 9.0	9	10.5	21.5	1.5	約2.0g

型式	適用孔径	寸法(mm)				本体質量
		A	B	L1	L2	
BB-100S	φ 10.0	10	11.5	21.5	1.5	約2.0g
BB-110S	φ 11.0	11	12.5			
BB-115S	φ 11.5	11.5	13			
BB-120S	φ 12.0	12	13.5			
BB-130S	φ 13.0	13	14.5			
BB-140S	φ 14.0	14	15.5			
BB-150S	φ 15.0	15	17	27	2	約3.0g
BB-160S	φ 16.0	16	18			
BB-190S	φ 19.0	19	21			
BB-200S	φ 20.0	20	22			

■ 適合品型式 (2021年9月時点) 下表は代表型式であり、本体色および耐候性・耐油性の各型式に対応しています。

径	型式	ゴム ブッシュ	キャブコン(OA-W)					クイックキャブ(QW)	ジョイボックス(JB)
			ワイド	標準	マルチ	スリット	ロング		
φ 2.2	BB-022S	G08-224			OA-W16-224				
φ 2.5	BB-025S						OA-WS04M-20/25		
φ 3.0	BB-030S	G15M-302			OA-W15M-302				JB-WST303(付属ゴム)
φ 3.3	BB-033S	G11-334 G13-334			OA-W16-334	OA-W16-0334RS		OA-QWL09334S-4 OA-QW09334SRSN / OA-QW11334SRSN	JB-WST306
φ 4.0	BB-040S	G15M-04 G11-402 G13-404	OA-W15M-04	OA-W16-402 OA-W16-404	OA-W16-0404RS		OA-WS06M-25/40	OA-QWL09404S-4 OA-QW09404SRSN / OA-QW11404SRSN	JB-W305 / JB-W307 / JB-W311 JB-WST303(付属ゴム) / JB-WST304 JB-WS303(付属ゴム) / JB-WS304 JB-W44(付属ゴム)
φ 5.0	BB-050S	G15M-05 G13-503	OA-W15M-05	OA-W16-503	OA-W16-0503RS		OA-WS07M-35/50		JB-WST303 JB-WS303 / JB-WS307
φ 6.0	BB-060S	G08-06 G11-09※ G13-09※ G13-09B G13-602 G22-604	OA-W1606	OA-W16-602 OA-W22-604	OA-W16-0901RS※ OA-W22-0604RS		OA-WS08M-45/60	OA-QW09S※ / OA-QW0911S※ OA-QW09S-2※ / OA-QW0911S-2※ OA-QW09S-3※ / OA-QW0911S-3※ OA-QW0913S-3※ / OA-QWL09S-4※ OA-QWL0911S-4※ / OA-QWL0913S-4※ OA-QWL09334S-4※ / OA-QWL09404S-4※ OA-QW09SN※ / OA-QW0911SN※ OA-QW0913SN※ / OA-QWL09SN※ OA-QWL0911SN※ / OA-QWL0913SN※ OA-QW09SRSN※ / OA-QW0911SRSN※ OA-QW09334SRSN※ / OA-QW09404SRSN※ OA-QWH16-08SRSN※	JB-WST304(付属ゴム)※ JB-WST306(付属ゴム)※ JB-WS304(付属ゴム)※ JB-W44※
φ 7.0	BB-070S	G15M-07 G22-704	OA-W15M-07	OA-W22-704			OA-WS09M-55/70		JB-WST303 JB-WS303 / JB-WS307 JB-WSB028070
φ 8.0	BB-080S	G08-08	OA-W1608		OA-W22-0801RS		OA-WS10M-65/80	OA-QW22-0801SRSN	
φ 9.0	BB-090S	G11-09A G13-09A	OA-W1609			OA-W1609-13L			JB-W305 / JB-W307(付属ゴム) JB-W311(付属ゴム) JB-WST304 / JB-WST306 JB-WS304 JB-W44(付属ゴム) JB-WSB034070 / JB-WSB049070
φ 10.0	BB-100S						OA-WS12M-80/100		
φ 11.0	BB-110S	G11-11 G22-16※ G22-16B	OA-W1611					OA-QW11S / OA-QW0911S OA-QW11S-2 / OA-QW0911S-2 OA-QW16S※ / OA-QW1619S※ OA-QW16SN※ / OA-QW1619SN※	JB-WST306
φ 11.5	BB-115S	G13-11			OA-W16-1151RS	OA-W1611-13L		OA-QW11S-3 / OA-QW0911S-3 OA-QW1113S-3 / OA-QWL11S-4 OA-QWL0911S-4 / OA-QWL1113S-4 OA-QW11SN / OA-QW0911SN OA-QW1113SN / OA-QWL1113SN OA-QWL0911SN / OA-QWL1113SN OA-QW11SRSN / OA-QW0911SRSN OA-QW11334SRSN / OA-QW11404SRSN	JB-W305(付属ゴム) / JB-W307 JB-W311 / JB-W44(付属ゴム)
φ 12.0	BB-120S		OA-WW16-04/12 OA-WW20M-04/12						
φ 13.0	BB-130S	G13-13	OA-W1613 OA-W2213		OA-W16-1301RS	OA-W1613-13L		OA-QW13S-3 / OA-QW0913S-3 OA-QW1113S-3 / OA-QWL13S-4 OA-QWL0913S-4 / OA-QWL1113S-4 OA-QW13SN / OA-QW0913SN OA-QW1113SN / OA-QWL13SN OA-QWL0913SN / OA-QWL1113SN	JB-W311(付属ゴム) JB-W44
φ 14.0	BB-140S	G13-14	OA-W1614			OA-W1614-13L			
φ 15.0	BB-150S		OA-WW16-08/15 OA-WW20M-08/15						
φ 16.0	BB-160S	G22-16A	OA-W2216						
φ 19.0	BB-190S	G22-19	OA-W2219					OA-QW19S / OA-QW1619S OA-QW19SN / OA-QW1619SN	
φ 20.0	BB-200S		OA-WW22-11/20 OA-WW25M-11/19						

※ゴムブッシュB挿入設定製品。ゴムブッシュB孔径に準じる。

【注意事項】・キャブコン金属スリムタイプは脱落防止リブが干渉しますが、性能に問題はありません。

- ・経年によりブラインド/バー抜去後に各製品の適合最大径の電線が通線できない場合があります。
- ・記載のない型式についてはご相談ください。

KYORITSU
協立電業株式会社

〒190-0023 東京都立川市柴崎町3-9-5
TEL: 042-548-8881(代)
FAX: 042-548-9101(代)

OHM **オーム電機株式会社**
OHM ELECTRIC

- 本社 〒431-1304 静岡県浜松市北区細江町中川 7000-21 電話(053)522-5555 FAX(053)523-2361
- カスタマーサービス 電話(053)522-5572 FAX(053)522-5573
- 関東支店 〒244-0801 神奈川県横浜市戸塚区品濃町 546-8 電話(045)820-1411 FAX(045)820-1206
- 静岡支店 〒431-1304 静岡県浜松市北区細江町中川 7000-21 電話(053)522-5561 FAX(053)523-2362
- 名古屋支店 〒465-0025 愛知県名古屋市中区上社4-140 電話(052)703-0311 FAX(052)703-0327
- 大阪支店 〒564-0031 大阪府吹田市元町19-13 みのや吹田ビル2F 電話(06)4860-7111 FAX(06)4860-7119
- 福岡営業所 〒815-0081 福岡県福岡市南区那の川 1-14-1 電話(092)531-6685 FAX(092)531-6695

ホームページ www.ohm.jp/

- 本カタログの記載事項は改良のため予告なく変更することがあります。
- 本カタログと実際の商品の色は印刷物のため多少異なる場合があります。

OHM ニュース vol.182