



250ファストン基板タブ端子

基板はんだ付け温度を低下、
良好な表面仕上げ

TE Connectivityは、ファストン基板タブ端子製品シリーズのラインアップに、2ポストおよび3ポストタイプのニッケル下地めっき処理済み錫めっきタブ3種を新たに追加致しました。ニッケル下地めっきは、表面への亜鉛(Zn)の拡散を防ぎ、基板のはんだ付け温度を低下させ、良好な表面仕上げを可能にします。

当社のファストン基板タブ端子は、複数または単一の接続タイプがあり、幅広いワイヤサイズに対応します。スタッドマウント、基板マウント、ワイヤクリンプ、試験、溶接、そしてクイックディスコネクトアプリケーション用のアダプタなどをラインアップしています。

ターゲット市場

- 生活家電
- 小型家電
- HVAC
- 産業機器&制御
- 自動車

規格及び仕様

- 材質: 銅(下地めっき:ニッケル)
- 製品規格: 108-106562
- 取付適用規格: 114-2115
- 使用温度範囲:
-30°C~110°C (-22°F~230°F)

ツーリング

- TEピン挿入機:
P100, P300, P360, P550

主な特長&ベネフィット

特長	アドバンテージ	利点
<ul style="list-style-type: none"> 材質: 黄銅(ニッケル下地めっき処理済み錫めっき) 	<ul style="list-style-type: none"> 基板のはんだ付け温度を低下 表面へのZn(亜鉛)の拡散を防ぐ 	<ul style="list-style-type: none"> スクラップの削減 良好な表面仕上げ
<ul style="list-style-type: none"> 2及び3ポストのタブオプション 	<ul style="list-style-type: none"> 複数の用途に対応 	<ul style="list-style-type: none"> 各アプリケーションに応じて幅広いタブ端子を選定可能



* 製品イメージは説明のためのもので、実際のサイズではありません。

250ファストン基板タブ端子

型番

型番	型番詳細	タブポスト数
2376579-2	250 FASTON PCB TAB TPBR, 3P	3
2376582-2	250 FASTON PCB TAB TPBR, 2P	2
2376591-2	250 FASTON PCB TAB TPBR, 2P	2
2376595-2	250 FASTON PCB TAB TPBR, 2P	2

te.com

© 2021 TE Connectivity. All Rights Reserved.

TE Connectivity, TE connectivity (logo) and Every Connection Counts are trademarks owned or licensed by TE Connectivity. All other logos, products and/or company names referred to herein might be trademarks of their respective owners.

While TE has made every reasonable effort to ensure the accuracy of the information in this brochure, TE does not guarantee that it is error-free, nor does TE make any other representation, warranty or guarantee that the information is accurate, correct, reliable or current. TE reserves the right to make any adjustments to the information contained herein at any time without notice. TE expressly disclaims all implied warranties regarding the information contained herein, including, but not limited to, any implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. The dimensions in this catalog are for reference purposes only and are subject to change without notice. Specifications are subject to change without notice. Consult TE for the latest dimensions and design specifications.

10/21

KYORITSU
協立電業株式会社

〒190-0023 東京都立川市柴崎町3-9-5

TEL: 042-548-8881 (代)

FAX: 042-548-9101 (代)