


インライン スプライシング コネクタ



すべての電線タイプを工具なしで接続



インライン スプライシング コネクタ 型番:221-2411

- 単線、IV7本より線、可とうより線をストレート接続
- スリムなデザインにより、狭い場所でも使用可能
- レバー操作で結線・離線が簡単 工具不要
- アクセサリのマウンティングキャリアを使用して、 複数個並べて固定可能
- WFR シリーズの直列結線タイプ

仕様

型番			221-2411		
寸法 (mm)			35.5 [8.9		
カラー			ハウジング:透明, レバー:オレンジ		
販売単位			1箱 (60 個入)		
		適合電線サイズ	0.2~4 mm² (単線)		
			0.2~2.5 mm² (IV7本より線)		
認証	EN 60998		0.2~4 mm² (可とうより線)		
		定格電流	32 A		
		定格電圧	450 V		
	UL 486C	適合電線サイズ	AWG 20 ~ 14 (単線)		
			AWG 18 ~ 14 (IV7本より線, 可とうより線)		
		定格電流	20 A		
		定格電圧	600 V		
	PSE JET	適合電線サイズ	Φ1.6, Φ2.0 mm (単線)		
		定格電流	20 A		
		定格電圧	300 V		

結線方法



- レバーを引き上げてスプリングを開きます
- 10 ~ 12 mm にむき出した電線を差し 込みます



■ レバーを押し下げれば結線の完了です



1 注意

- **も指を挟まれないようにご注意ください**
- 挿入不十分だと導通不良や発熱の恐れ があります

アクセサリ


マウンティングキャリア, ストレーンリリーフ付き マウンティングキャリア, ストレーンリリーフなし ねじ固定用 スナップインマウンティングフット付き ねじ固定用 スナップインマウンティングフット付き 120 120 221-2501 1個用 221-2511 1 個用 221-2521 1個用 221-2531 1 個用 2 個用 221-2502 2個用 221-2512 2個用 221-2522 2 個用 221-2532 221-2503 221-2513 221-2523 221-2533 3 個用 3個用 3個用 3個用 221-2504 221-2514 221-2524 221-2534 4個用 4個用 4個用 4個用 221-2505 221-2515 221-2525 221-2535 5個用 5個用 5個用 5個用

型番	製品説明			
209-120	マウンティングフット	DIN 35 レール用	スナップインマウンティングフット付き マウンティングキャリア用	6.4 mm 幅
209-119	取り付けねじ		マウンティングフット (209-120) 用	
209-123	ねじ付きマウンティング フット	DIN 35 レール用	ねじ固定用マウンティングキャリア用	6.4 mm 幅
209-1115	マウンティングフット	DIN 15 レール用	スナップインマウンティングフット付き マウンティングキャリア用	6.4 mm 幅
209-1116	ねじ付きマウンティング フット	DIN 15 レール用	ねじ固定用マウンティングキャリア用	6.4 mm 幅

コネクタ取付方法









固定した状態で、離結線できます

使用方法



サイドのラッチ機構により、マウ ンティングキャリアを自由に組み 合わせることができます

使用方法



- 吊天井内の照明接続
- 建物や産業用途におけるストレート接続
- ラウドスピーカーシステムの接続
- ラボ回路/試験設備での接続



ストレーンリリーフ付きマウントキャリア

■ 電線を固定し、電線の引張荷重を軽減

使用例



マウントキャリアの固定方法

- ■ねじ取り付け
- スナップインフット取り付け
- DINレール取り付け (要オプション)

フゴ ジャパン 株式会社

www.wago.co.jp

- ■東京営業所: TEL (03)5627-2050(代)
- 大阪営業所: TEL (06)6152-8535(代) 名古屋営業所: TEL (052)212-8539(代)
- ■静岡営業所: TEL (054)202-1103(代)
- ■仙台営業所: TEL (022)794-8546(代)
- ■福岡営業所: TEL (092)292-9454(代)
 ■北陸営業所: TEL (076)254-0171(代)