

パネル穴に差し込み簡単に配線固定が可能


プッシュマウントタイ RT50RSF7.0

リリースレバー付きで簡単に再結束が可能
φ7.0mm穴用のプッシュマウントタイ




- リリースレバー付きで簡単に再結束が可能のため、補修やメンテナンスが必要な部位にお使いいただけます。
- ヘッド部の角部分が面取りされているため、配線の接触疲労を軽減します。
- 取付穴位置の真上を外して固定されるオフセットタイプです。


製品特長



レバーを下げると爪が動き、ロックが外れます。



ヘッド部の角部分が面取りされているため、配線の接触疲労を軽減します。





製品概要



標準グレード



耐候グレード



標準グレード 屋内使用

RoHS適合 HFハロゲンフリー

色 乳白 材質 66ナイロン UL難燃グレード(主原料) UL94V-2 常時使用温度範囲 -40℃~+85℃

Article-No.	型番	結束径 φ(mm)	寸法(mm)						取付板厚 (mm)	取付穴径 φ(mm)	ループ引張強度 (最小値) N (kgf)	販売単位(本)	
			全長L	幅A	B	C	D	T				袋	ケース
再 115-00189	RT50RSF7.0	6.0~38.0	172	8.0	20.8	10.0	(19.0)	1.3	0.5~2.4	6.8~7.2	225 (22.94)	100	2,500

耐候グレード 屋内外使用

RoHS適合 HFハロゲンフリー

色 黒 材質 66ナイロン UL難燃グレード(主原料) UL94V-2 常時使用温度範囲 -40℃~+85℃

Article-No.	型番	結束径 φ(mm)	寸法(mm)						取付板厚 (mm)	取付穴径 φ(mm)	ループ引張強度 (最小値) N (kgf)	販売単位(本)	
			全長L	幅A	B	C	D	T				袋	ケース
再 115-00190	RT50RSF7.0-W	6.0~38.0	172	8.0	20.8	10.0	(19.0)	1.3	0.5~2.4	6.8~7.2	225 (22.94)	100	2,500

再 マークは再結束可能な製品に付与しています。

▼▼▼ 弊社商品、サービスについてのご質問・ご要望はウェブサイト、あるいは、弊社営業オフィスまでお問合せください。 ▼▼▼

ヘラマンタイトン株式会社

ISO9001・ISO14001 認証取得

- 東京オフィス
〒151-0073 東京都渋谷区笹塚 1-48-3 住友不動産笹塚太陽ビル 6F
●関東販売課 / TEL : 03-5790-3113 FAX : 03-6675-3255
●オートモーティブ事業部 / TEL : 03-5790-3125 FAX : 03-6683-7883
- 仙台オフィス
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町 1-9-1 仙台トラストタワー 18F
●東北販売課 / TEL : 022-722-1057 FAX : 022-722-1058

ヘラマンタイトンウェブサイト
www.hellermannntyton.co.jp

- 写真商品色は、実際の色と異って見える場合があります。
- 改良のため、仕様ならびに外觀・寸法などは予告なく変更する場合がございます。●本誌は、2022年7月現在のもです。

- 名古屋オフィス
〒460-0008 名古屋市中区栄 2-3-1 名古屋広小路ビルディング 4F
●中部販売課 / TEL : 052-229-1052 FAX : 052-687-1453
●オートモーティブ事業部 / TEL : 052-229-1053 FAX : 052-687-3115
- 大阪オフィス
〒532-0003 大阪府淀川区宮原 3-3-31 上村ニッセイビル 12F
●関西販売課 / TEL : 06-6395-8610 FAX : 06-6485-4897
●オートモーティブ事業部 / TEL : 06-6395-8427 FAX : 06-6485-4897
- 福岡オフィス
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 2-6-1 九勤筑紫通ビル 3F
●九州販売課 / TEL : 092-481-8780 FAX : 092-481-8778

KYORITSU 協立電業株式会社

〒190-0023 東京都立川市柴崎町3-9-5
TEL : 042-548-8881 (代)
FAX : 042-548-9101 (代)