

シーリングアプリケーション用 AMPSEAL16ミニレバー 16及び24極ハイブリッドコネクタ

- バルクヘッド及びパススルー・アプリケーション向け
16極及び24極オプションで、シーリング
されたハイブリッド電源および信号接続を提供。
- 人間工学に基づいたレバーロック嵌合システムによ
り、容易な組み立てを実現。



バルクヘッドおよびパススルーアプリケーション用の新しいAMPSEAL 16ミニレバーコネクタは、過酷な環境下で使用される産業に不可欠な環境保護を提供します。人間工学に基づいたレバーロックシステムにより、容易な組み立てを実現し、一体型ダブルロックプレート(TPA)とコネクタ位置保証機構(CPA)により、不慮のロック解除を防ぎ、正確な端子の挿入を可能にします。正しいパネル嵌合に欠かせないのが、工具不要の「ドロップ&スライド」取り付けクリップです。電線束やコルゲートチューブ用に、90°および180°ワイヤドレスカバーもAMPSEAL 16ミニレバーコネクタと一緒にご利用いただけます。

主な利点

- 標準の端子位置保証機構(TPA)で端子の保持を向上させ、適切な端子の挿入を可能にし、コネクタ位置保証機構(CPA)で不慮のロック解除から保護します。
- 工具不要の取り付け設計と「ドロップ&スライド」取り付けクリップにより、アプリケーションのコストと組み立て時間を削減します。
- 実績のあるDEUTSCHの12号サイズを使用。
および20極およびソケット端子、AMPSEAL 16ヘビーデューティスタンピング&フォーミング(HDSF)サイズ16極およびソケット端子。
Mil Standard C-39029承認済み。
- IP6K7/IP6K9Kで水や埃から保護。
- 90°と180°のワイヤドレスカバーオプションにより、電線束やコルゲートチューブのニーズに対応します。

ターゲットマーケット



コネクタ仕様

- 製品規格108-151063
- 取付適用規格:114-151063
- 公称電圧アーキテクチャ:12V、24V
- 動作電圧: 550 VDC
- 難燃性:UL HB
- 使用温度範囲:-40℃~125
- IP6K7/IP6K9K

リソース

- [TE.comランディングページ](#)
- [パンフレット](#)
- [インフォグラフィック](#)

型番

16極	型番
2203859-1	プラグアセンブリ、mlコン、キーA、16P
2272889-1	キャップアセンブリ、mlコネクタ、キーA、16P
2203859-2	プラグアセンブリ、mlコン、キーB、16P
2272889-2	キャップアセンブリ、mlコネクタ、キーB、16P
24極	
2203859-4	プラグアセンブリ、mlコン、キーD、24P
2272889-4	キャップアセンブリ、mlコネクタ、キーD、24P

AMPSEAL 16、TE Connectivity、TEおよびTE connectivity(ロゴ)は商標です。