

固定したハーネスの取り外しができ、幅広い板厚に対応

ホルダークリップ


フューツリー形状の固定部で幅広い板厚に対応!部品点数の削減に効果的!

- ドーム型の支えが付いているため、パネルに取り付けた後も安定した固定ができ、埃などが侵入しにくい形状です。
- クリップ部は開閉できるデザインのため、メンテナンス時にハーネスを動かしたり、取り外すことも可能です。




製品特長

マウント部のデザインは、ヘラマンタイトンの独自のフューツリー（もみの木）形状を採用しており、1種類で幅広い範囲の板厚に対応します。



幅広い結束径に対応




製品概要



付番	材質	グレード	UL 難燃グレード (主原料)	色	使用温度範囲
なし	66ナイロン	標準	UL94V-2	乳白	-40℃～+85℃
-HSW		耐熱・耐候	UL94V-2	黒	-40℃～+110℃
-V0		難燃	UL94V-0	白	-40℃～+105℃
-ETFE	ふっ素樹脂(ETFE)	耐熱・耐薬品	UL94V-0	青	-80℃～+170℃

*：付番-ETFE（ふっ素樹脂）はハロゲンフリーではありません。



再	Article-No.	型番	最大結束径 φ (mm)	寸法 (mm)					取付板厚 (mm)	適用穴径 φ (mm)	適用 メネジ	販売単位 (個)	
				A (参考値)	B (参考値)	φC (参考値)	D (参考値)	E				袋	ケース
再	151-04357	HC38FT4J	8.0	(29.6)	(5.6)	(14.0)	(23.3)	6.0	1.0~3.0	3.3~4.0	M4	100	5,000
再	151-04358	HC38FT4J-HSW											
再	151-04360	HC38FT4J-V0											
再	151-04359	HC38FT4J-ETFE	8.0	(29.6)	(5.6)	(14.0)	(23.3)	5.8	1.0~3.0	3.3~4.0	M4	100	2,500
再	151-03160	HC513FT4J	13.0	(38.2)	(5.6)	(14.0)	(32.3)	7.0	1.0~3.0	3.3~4.0	M4	100	5,000
再	151-03161	HC513FT4J-HSW											
再	151-04361	HC513FT4J-V0											
再	151-03162	HC513FT4J-ETFE	13.0	(38.2)	(5.6)	(14.0)	(32.3)	6.8	1.0~3.0	3.3~4.0	M4	100	2,500
再	151-04012	HC1320FT4J	20.0	(50.5)	(5.6)	(14.0)	(45.2)	8.0	1.0~3.0	3.3~4.0	M4	100	2,000
再	151-04013	HC1320FT4J-HSW											
再	151-04362	HC1320FT4J-V0											
再	151-04014	HC1320FT4J-ETFE	20.0	(50.5)	(5.6)	(14.0)	(45.2)	7.8	1.0~3.0	3.3~4.0	M4	100	1,000

再 マークは再結束可能な製品に付与しています。



弊社商品、サービスについてのご質問・ご要望はウェブサイト、または弊社営業オフィスまでお問合せください。



ヘラマンタイトン株式会社

■東京オフィス

〒151-0073 東京都渋谷区笹塚 1-48-3 住友不動産笹塚太陽ビル 6F
 ●関東販売課 / TEL: 03-5790-3113 FAX: 03-6675-3255
 ●オートモーティブ事業部 / TEL: 03-5790-3125 FAX: 03-6683-7883

■仙台オフィス

〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町 1-9-1 仙台トラストタワー 18F
 ●東北販売課 / TEL: 022-722-1057 FAX: 022-722-1058

ヘラマンタイトンウェブサイト

www.hellermannntyton.co.jp

●写真商品色は、実際の色と異って見える場合があります。
 ●改良のため、仕様ならびに外観・寸法などは予告なく変更する場合がございます。●本誌は、2024年6月現在のものです。

ISO9001・ISO14001 認証取得

■名古屋オフィス

〒460-0008 名古屋市中区栄 2-3-1 名古屋広小路ビルディング 4F
 ●中部販売課 / TEL: 052-229-1052 FAX: 052-687-1453
 ●オートモーティブ事業部 / TEL: 052-229-1053 FAX: 052-687-3115

■大阪オフィス

〒532-0003 大阪市淀川区宮原 3-3-31 上村ニッセイビル 12F
 ●関西販売課 / TEL: 06-6395-8610 FAX: 06-6485-4897
 ●オートモーティブ事業部 / TEL: 06-6395-8427 FAX: 06-6485-4897

■福岡オフィス

〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 2-6-1 九軌筑紫道ビル 3F
 ●九州販売課 / TEL: 092-481-8780 FAX: 092-481-8778

KYORITSU

協立電業株式会社

〒190-0023 東京都立川市柴崎町3-9-5
 TEL: 042-548-8881 (代)
 FAX: 042-548-9101 (代)