

新製品 高密度 BNC ケーブル アセンブリ

- パネル密度を向上させる設計 - 標準 BNC コネクタの最大4 倍のパネル密度
- 12G-SDI 放送ビデオソリューションに最適化



TE Connectivity (TE) の高密度 BNC ケーブルアセンブリは、当社の高密度 BNC ポートフォリオを拡張し、大型ビデオ伝送システム、産業用カメラシステム、放送システム、ビデオ信号アプリケーション向けにさまざまなケーブルソリューションをご用意しています。

カスタムの挿入・引抜治具 (2446195-1) を使用すると、スペースが限られている環境でも、バヨネット式取り付けインタフェースを使用して、パネルに取り付けられたリセプタクルにケーブルアセンブリを接続および切断することができます。

アプリケーション

- 大型ビデオ伝送システム
- 放送機器
- 衛星ヘッドエンド
- Telco セントラルオフィス
- デジタルビデオ - HDTV
- 計測機器

詳細

- [ランディングページ](#)
- [型番リスト](#)

主なメリット

- 事前設定済みケーブルアセンブリ
- 高密度 BNC コネクタは、従来の BNC コネクタより小さく、かつよりタイトな構造になっており、同じフットプリントで最大 4 倍の相互接続が可能
- カスタムの挿入・引抜治具 (2446195-1) を使用すると、スペースが限られている場合でも、バヨネット式取り付けインタフェースを使用して、ケーブルアセンブリをパネルに取り付けられたリセプタクルに接続および切断が可能

製品の特徴

- 最大 75Ω の性能
- パネル密度を向上させる設計 - 標準 BNC コネクタの最大4 倍のパネル 密度
- ロック機構を備えた 1/4 回転バヨネット式カップリング設計
- 12G-SDI 放送ビデオソリューションに最適化