

コルゲートチューブ SWY

特長

屋外設置などの耐環境性能を高めた専用コルゲートチューブ
難燃性で安心して使用が可能

UL
1696

商品詳細

年々厳しくなる気候条件や、求められる環境性能評価^(*)に対応するために開発した高強度のコルゲートチューブです。

(*) 耐候、耐油、耐酸、耐摩擦に有効



■使用用途

重塩害地域に施工
パワコンなどの施工
加工機械装置や食品機械

■製品仕様

使用温度範囲	-40°C～125°C
環境性	RoHS
色(＃)	黒
材料	ポリアミド6
規格	UL1696

■製品ラインナップ

形番	内径	外径	曲半径	低温時 曲半径	重量 (kg/m±10%)	梱包(m)
SWY-PA6-AD10.0B	6.5	10	15	35	0.017	100
SWY-PA6-AD13.0B	9.5	13	20	45	0.028	100
SWY-PA6-AD15.8B	12	15.8	25	55	0.039	100
SWY-PA6-AD18.5B	14.3	18.5	35	65	0.044	50
SWY-PA6-AD21.2B	17	21.2	40	75	0.059	50
SWY-PA6-AD28.5B	23	28.5	45	100	0.081	50
SWY-PA6-AD34.5B	29	34.5	55	120	0.111	25

星和電機株式会社は1945年の創業より、「道路情報表示システム」や「プラント用照明機器」などの製品で、公共事業をはじめとした、社会インフラを支えて参りました。

創業当時より培ったモノづくりは、お客様のお困りごとをサポートするサービスや製品へ拡充しています。



○商品のご用命・お問い合わせはコチラ

KYORITSU
協立電業株式会社

〒190-0023 東京都立川市柴崎町3-9-5
TEL:042-548-8881(代)
FAX:042-548-9101(代)

星和電機株式会社

SEIWA ELECTRIC MFG. CO., LTD.

Email : info@seiwa.co.jp



seiwa.co.jp

東京支社：東京都台東区柳橋 2-19-6 柳橋ファーストビル
中部支社：愛知県名古屋市中区葵 1-26-8 葵ビル
関西支社：大阪府大阪市西区靱本町 1-4-12 本町富士ビル

TEL 03-5833-8947
TEL 052-932-6715
TEL 06-6444-3963