

新製品紹介

FPL pro - TETRA (UHF)、Wi-Fi 6e/7、GNSSマルチポート車載アンテナ

- TETRA (UHF)、Wi-Fi 6E/7、GNSSを単一のアンテナで対応
- パーマネント実装とマグネット実装のタイプを用意
- IP67、IP69K IP等級を含む、幅広い機械および環境試験/コンプライアンスに対応

FPL proアンテナは、車両アプリケーション用のコンパクトで高性能なアンテナです。TETRA無線用のオールインワンソリューションとして設計されたFPL proアンテナは、単一のアンテナでTETRA (UHF)、Wi-Fi 6E/7、GNSSに対応します。

主な利点

- パーマネント実装とマグネット実装のタイプを用意
- 小型マルチポート車両用アンテナ
- 単一のアンテナでUHF/TETRA、Wi-Fi 6E/7、GNSSに対応
 - 350-470 MHz UHF/Tetra カバレッジ
 - 2.4/5.x/6.xのWi-Fiバンド
 - 1559 - 1606 MHz GNSS L1カバレッジ
- 複数のコネクタ構成
- GNSSオプションあり/なし
- IP67、IP69K IP等級を含む、幅広い機械的および環境的テストとコンプライアンスに対応
- 紫外線、燃焼性、湿度、衝撃、振動、衝撃認定
- マレーシア製

マーケット

- インテリジェント交通

アプリケーション

- 建設
- 実用車
- 貨物/商業輸送
- 公共交通機関
- 農業
- 公共安全



電気

- 詳細な電気規格は製品データシートで入手可能

環境仕様

- 使用および保管温度 - °C
-30°C~+70°Cおよび-40°C~+85°C
- 定格 - 保護 - IP67/IP69K、衝撃 - IEC 60068- 2-27、振動 - MIL-STD-810G、湿度 - MIL-STD-810G、507.5、難燃性 - UL94、V0
- 材料物質コンプライアンス - RED、RoHS、CE、UKCA準拠

機械的特性

- ポート数 - 5~9ポート・オプションあり
- 寸法 - 長さx幅x高さ mm
- 245mm X 63mm X 84mm* - *ホイップ含まず
- 重量 - g
- 365g - 416g - モデル依存性
- ケーブル長 - cm
- 500cm
- コネクタ
- モデル依存
- レドーム
- ポリカーボネート、UL94-V0(黒)

詳細

[製品ランディングページ](#)

[データシート](#)

[顧客用プレゼンテーション資料](#)