



WAGO 産業用メディアコンバータ

型番 : 852-1701, 852-1702

New!

- ▶ コンパクトで DIN レールに取付可能
- ▶ 伝送距離を 100 m ~ 80 km に拡張可能
- ▶ 簡単なプラグアンドプレイ操作
- ▶ -40 ~ +75℃ の広い動作温度範囲
- ▶ PoE+ 付きで 30W の給電が可能 (852-1702のみ)



852-1701

852-1702

主な仕様

RJ-45 ポート × 1	100BASE-TX, 1000BASE-T PoE, PoE+ (852-1702 のみ)
SFP ポート × 1	100 BASE-FX, 1000 BASE-SX/LX
UL 規格	UL 61010

電源電圧	DC 12 ~ 57 V (852-1701) DC 48 ~ 57 V (852-1702)
寸法 (W × H × D)	60.5 x 42.5 x 50 mm
質量	約 170 g
使用周囲温度	-40 ~ +75 °C

※上記以外の仕様についてはオンラインカタログを参照ください。

Application

1

2つのイーサネット機器を最大 80 km まで延長接続



Application

2

PoE 対応のイーサネット機器の接続と給電



アクセサリ：SFP モジュール

	型番	規格	光ファイバ	波長	最大距離	DDM
	852-1200	1000 BASE-SX	マルチモード	850 nm	550 m, 300 m	○
	852-1210	1000 BASE-LX	シングルモード	1310 nm	10 km	○
	852-1280	1000 BASE-ZX	シングルモード	1550 nm	80 km	○
	852-201/107-002	100 BASE-FX	マルチモード	1310 nm	2 km	-
	852-201/107-030	100 BASE-FX	シングルモード	1310 nm	30 km	-
	852-202	100 BASE-FX	マルチモード	1310 nm	2 km	○



アクセサリ：ETHERNET RJ-45 コネクタ

	型番	カテゴリ	結線規格	結線方式	データ伝送速度	保護等級	極数	適合電線
	750-977/000-011	Cat.6A	TIA-568A	IDC	10 Gbps	IP20	8	単線：0.21～0.32 mm ² / AWG 24/1～22/1; 可とうより線：0.11～0.36 mm ² / AWG 27/7～22/7
	750-977/000-012		TIA-568B					
	750-977/000-021		TIA-568A					単線：0.13～0.21 mm ² / AWG 26/1～24/1; 可とうより線：0.11～0.23 mm ² / AWG 27/7～24/7
	750-977/000-022		TIA-568B					
	750-978/000-011	Cat.6A	TIA-568A	IDC	10 Gbps	IP20	8	単線：0.21～0.32 mm ² / AWG 24/1～22/1; 可とうより線：0.11～0.36 mm ² / AWG 27/7～22/7
	750-978/000-012		TIA-568B					
	750-978/000-021		TIA-568A					単線：0.13～0.21 mm ² / AWG 26/1～24/1; 可とうより線：0.11～0.23 mm ² / AWG 27/7～24/7
	750-978/000-022		TIA-568B					
	750-979/000-011	Cat.6A	TIA-568A	IDC	10 Gbps	IP20	8	単線：0.21～0.32 mm ² / AWG 24/1～22/1; 可とうより線：0.11～0.36 mm ² / AWG 27/7～22/7
	750-979/000-012		TIA-568B					
	750-979/000-021		TIA-568A					単線：0.13～0.21 mm ² / AWG 26/1～24/1; 可とうより線：0.11～0.23 mm ² / AWG 27/7～24/7
	750-979/000-022		TIA-568B					
	750-975	Cat.5e	TIA-568A	IDC	100 Mbps	IP20	8	単線：0.13～0.24 mm ² / AWG 26/1～23/1; 可とうより線：0.14～0.36 mm ² / AWG 26/7～22/7
			船級規格 DNV					

関連製品：産業用 Ethernet スイッチ

アンマネージドスイッチ、PoE+スイッチ、
リーンマネージドスイッチ、MACsecスイッチなど、
豊富なラインナップを取り揃えています。
※ 産業用 Ethernet スイッチチラシをご用意しています。



関連製品：電源ソリューション

スイッチング電源、UPS システム、バッファモジュール、
リダンダントモジュール、電子式サーキットプロテクタなど、
豊富なラインナップを取り揃えています。
※ 電源ソリューション製品概要パンフレットをご用意しています。



オンラインカタログ
型番：852-1701



オンラインカタログ
型番：852-1702



各種カタログや資料をご用意しています
弊社ホームページよりダウンロードできます
www.wago.co.jp/download/



ワゴ ジャパン 株式会社

www.wago.co.jp

KYORITSU
協立電業株式会社

〒190-0023 東京都立川市柴崎町3-9-5
TEL: 042-548-8881 (代)
FAX: 042-548-9101 (代)

2024/11